




BALMER®
TRADIÇÃO EM SOLDA

**Acompanha uma
Tocha TIG
TTB-26 de
3 metros**

**Painel LCD
completo**



VULCANO TIG 205P AC/DC

- Potência ideal para o trabalho com chapas de até 4,0 mm e ciclo de trabalho de 200 A @ 35%.
- Display LCD com informações completas para cada processo de soldagem.
- Recursos especiais como 2T/4T, Pré-Gás e Pós-Gás, Rampa de Subida e Descida, TIG Pulsado, Ponteamento, Arco Dinâmico, Repetição, LiftARC e ignição de arco de alta frequência.
- ARC FORCE ajustável, HOT START ajustável e ANTI STICK para eletrodos revestidos.



BALMER®
TRADIÇÃO EM SOLDA

VULCANO TIG 205P AC/DC

DADOS TÉCNICOS

VULCANO TIG 205P AC/DC		CARACTERÍSTICAS
Código		30079554
Processos	TIG (DC)	ELETRODO REVESTIDO
Tensão (V) ± 10%		1x 220
Frequência (Hz)		50/60
Faixa de Corrente (A)		5 a 200
Ciclo de Trabalho a 40°C	200 A @ 35%	200 A @ 35%
Ciclo de Trabalho a 40°C	120 A @ 100%	120 A @ 100%
Norma		NBR IEC 60974-1
Peso (Kg)		13,2
Dimensões (C x L x A) (mm)		470 x 185 x 315
Acessórios	Tocha TTB-26 de 3 metros, Porta Eletrodo, Garra Negativa, Cabos de solda de 2 metros e Mangueira de Gás	

OBS: Características técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio. Válido para até 1.000 metros de altitude e umidade relativa do ar até 70%



Fricke Soldas LTDA.
BR 285, KM 456,4, S/N
Bairro Lambari, Ijuí-RS-Brasil
CEP: 98700-000



www.balmer.com.br



55 3305 0700



contato@balmer.com.br



BALMER



[balmersoldas](https://www.facebook.com/balmersoldas)



[balmer_soldas](https://www.instagram.com/balmer_soldas)

Representante: