BALMER®
TRADIÇÃO EM SOLDA

Para uma solda perfeita!

TOCHAS TIG

TTB 26 Tocha Refrigerada a gás

- Cabo de força com resistência a temperatura de até 375°C
- Conexão de potência conforme o sistema da fonte de soldagem
- Punho que proporciona o perfeito equilibrio entre posicionamento na soldagem e ergonomia do soldador
- Gatilho com sistema de troca rápida
- Isolamento elétrico no pescoço da tocha
- Articulação do punho giratório em relação a cabeça da tocha

Aplicação:
Soldagem TIG AC e DC para a manutenção em geral, estruturas metálicas, indústria naval e indústria em geral

Acessórios inclusos:
Bocal cerâmico, pinça, porta-pinça e capa longa

DADOS TÉCNICOS

Descrição	Código	Comprimento (m)	Sistema de refrigeração	Sistema de comando do gás	Conexão na fonte	Corrente DC (A)	Corrente AC (A)	Fator trabalho (%)	Equipamento Indicado
	30240034	3,5	Gás	Gatilho	Engate 13mm	180	125	35	Geral
	30240035	3,5	Gás	Válvula	Engate 13mm	180	125	35	Geral
	30240027	5	Gás	Válvula	Engate 13mm	180	125	35	Geral
TTB 26	30240024	3,5	Gás	Gatilho 3 Pin	Engate 9mm	180	125	35	MaxxiTIG 200P DC FlexMIG 200 JOY TIG 202
	30240028	3,5	Gás	Gatilho 14 Pin	Engate 13mm	180	125	35	FlexMIG 200iDV
									VulcanoTIG 300P AC/DC
	30240025	3,5	Gás	Gatilho 3 Pin	Engate 13mm	180	125	35	MaxxiTIG 200P AC/DC
	30240026	3,5	Gás	Gatilho 3 Pin	Engate 13mm	180	125	35	MaxxiTIG 300P

OBS.: Características técnicas podem ser alteradas sem prévio aviso. Válido para até 1.000 metros de altitude e umidade relativa do ar até 70%.

CONSUMÍVEIS

Descrição	Código	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)
Corpo flexível com gatilho	30024225		
Corpo flexível com válvula	30024227		
Bocal cerâmico n° 4	30008847	6	46
Bocal cerâmico n° 5	30008861	8	46
Bocal cerâmico n° 6	30008845	10	46
Bocal cerâmico n° 7	30008848	11	46
Bocal cerâmico n° 8	30008844	12,5	46
Bocal cerâmico n° 10	30008858	16	46
Bocal cerâmico n° 12	30008859	19	46
Porta pinça 1,6 mm	30195026	1,6	47
Porta pinça 2,4 mm	30195024	2,4	47
Porta pinça 3,2 mm	30195027	3,2	47
Pinça 1,6 mm	30122509	1,6	50
Pinça 2,4 mm	30122510	2,4	50
Pinça 3,2 mm	30122512	3,2	50
Capa do eletrodo curta	30011521		
Capa do eletrodo média	30011524		
Capa do eletrodo longa	30003992		

BR 285 - KM 456,4 | Ijuí - RS | Brasil
(55) 3305-0700 (55) 3305-0700
balmersoldas balmer_soldas BALMER
contato@balmer.com.br www.balmer.com.br

Representante

Todos os direitos reservados. A BALMER reserva-se no direito de alterar características dos equipamentos sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.