



BALMER®
TRADIÇÃO EM SOLDA



**Acompanha uma
Tocha MIG/MAG
TMB-150 de
3 metros**

EASY Flex MIG 200 DV

Inversor para soldar sem parar nos processos MIG/MAG, TIG (DC) e Eletrodo Revestido.

- Potência ideal para o trabalho com arames de até 0,8 mm e ciclo de trabalho de 200 A @ 20%.
- Novo alimentador de arame interno com duas roldanas que suporta rolos de até 15 Kg (Adaptador para rolos de 15 Kg não acompanha a máquina).
- Displays digitais com informações para cada processo de soldagem.
- Recursos especiais para MIG/MAG como SPOTMIG, indutância ajustável e 2T e 4T.
- Possibilita a soldagem em TIG (DC) LiftARC.
- ARC FORCE ajustável, HOT START e ANTI STICK para eletrodos revestidos.
- Tocha TIG TTB-17 e porta eletrodo são itens opcionais.
- Utiliza rolos de arame de 200mm de até 5Kg (Adaptador para rolos de 15 Kg não acompanha a máquina).

EASY Flex MIG 200 DV

Inversor para soldar sem parar nos processos MIG/MAG, TIG (DC) e Eletrodo Revestido.

DADOS TÉCNICOS

EASY Flex MIG 200 DV		CARACTERÍSTICAS	
Código		30179575	
Processos	MIG/MAG	TIG (DC)	ELETRODO REVESTIDO
Tensão (V)		127 220	
Frequência (Hz)		50/60	
Faixa de Corrente (A)		15 a 130 15 a 200	
Ciclo de Trabalho a 40°C		130 A @ 20 % 200 A @ 20 %	
Ciclo de Trabalho a 40°C		59 A @ 100 % 90 A @ 100 %	
Norma		NBR IEC 60974-1	
Peso (Kg)		11	
Dimensões (C x L x A) (mm)		450 x 210 x 350	
Acessórios		Tocha MIG/MAG TMB-150 de 3 metros, Garra Negativa, Cabos de solda de 2 metros e Mangueira de Gás	
Rolo de arame		200mm de até 5Kg (Suporte para rolos de 15 Kg vendido separadamente)	

OBS.: Características técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio. Válido para até 1.000 metros de altitude e umidade relativa do ar até 70%

