BALMER®
TRADIÇÃO EM SOLDA

Imagens meramente ilustrativas.

BIOMBO RÍGIDO

Biombo rígido de proteção para Laser.

- **Proteção Completa para Alta Potência:** Bloqueio total, com 0% de transmitância para comprimentos de onda entre 1030 e 1400 nm, garantindo máxima segurança contra lasers de fibra de alta intensidade.
- **Classificação de Segurança Superior:** Atende à norma DIR AB6 para lasers entre 1030–1400 nm.
- **Alta Resistência Térmica:** Fabricado com material de alumínio tratado com tinta resistente a altas temperaturas e absorvente de laser, ideal para ambientes industriais exigentes.
- **Compatibilidade Específica:** Desenvolvido especialmente para lasers de fibra entre 1060–1090 nm.
- **Espessura Otimizada:** Painel com 4 mm de espessura, equilibrando segurança robusta e leveza para fácil manuseio e instalação com rodas para movimentação.
- **Formato Padrão Versátil:** Disponível no tamanho padrão de 1,22 m x 2 m, com possibilidade de encaixe de diversos biombos conforme a área de proteção desejada.

BALMER®
TRADIÇÃO EM SOLDA

BIOMBO RÍGIDO

Modelo	Biombo rígido
Código	Sob consulta
Proteção	1030-1400 nm
Indicado para	1060-1080 nm
Limite de exposição	>4000W/cm²
Material	Chapa de alumínio com pintura especial para laser e alta temperatura
Utilização	Laser de fibra
Modo de onda	Contínua (D)
Norma	CE EN 12254
Peso (kg)	17,0
Dimensão unitária (LxA) (mm)	1220 x 2000

Grupo Fricke DESDE 1970
Fricke Soldas LTDA.
BR 285, KM 456,4, S/N
Bairro Lambari, Ijuí-RS-Brasil
CEP: 98700-000

www.balmer.com.br
55 3305 0700
contato@balmer.com.br

BALMER
balmersoldas
balmer_soldas

Representante: