

EASY 160 MAX

Fonte Inversora para Eletrodo Revestido

Easy 160 DV MAX. Cod: 30179560 | Easy 160 MAX. Cod: 30179561

- Solda eletrodos revestidos E6013 e E7018;
- Alta eficiência, baixo consumo de energia;
- Corrente de soldagem de 10A a 120A (127V*) e 20A a 160A (220V);
- Funções Hot Start, Arc Force e Anti-Stick;
- Proteção antiqueda, sobretemperatura, sobretensão e sobrecorrente;
- Com plug de energia padrão brasileiro;
- Leve: pesa somente 3,8 kg;
- Garantia de 3 meses.



EASY 160 MAX Fonte Inversora para Eletrodo Revestido

DADOS TÉCNICOS

EASY 160 MAX	CARACTERÍSTICAS	
Código	30179560 / 30179561	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	DC	
Faixa de Corrente (A)	10 a 120	20 a 160
Ciclo de trabalho a 40°C	120 A @ 15%	160 A @ 15%
Ciclo de trabalho a 40°C	45 A @ 100%	60 A @ 100%
Norma	IEC 60.974-1	
Peso (kg)	3,8	
Dimensões (C x L x A) (mm)	310 x 135 x 200	

OBS.: Características técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio. Válido para até 1.000 metros de altitude e umidade relativa do ar até 70%





3 meses de garantia.

Imagens meramente ilustrativas





www.balmer.com.br



BALMER

Representante:

55 3305 0700







contato@balmer.com.br



balmer_soldas

Fricke Soldas LTDA. BR 285, KM 456,4, S/N Bairro Lambari, Ijuí-RS-Brasil CEP: 98700-000