



BALMER®
TRADIÇÃO EM SOLDA



Imagens meramente ilustrativas.

Vulcano MIG 252

Fonte de soldagem MIG/MAG.

- Equipamento robusto e confiável com ciclo de trabalho 225 A @ 25%;
- Placa de controle microprocessada com 2 toques/ 4 toques, intermitência e ponteamto com tempo livre de programação;
- Teste de gás, ajuste de burn back, inserção de arame com velocidade programável, ventilação inteligente;
- Gabinete com desing moderno, com várias soluções práticas de refrigeração do equipamento e ergonomia;
- Tracionador com 2 roletes de freio eletrônico do motor;
- Amperímetro e voltímetro de série com certificado de calibração;
- Acesso prático a fusíveis.



BALMER®

TRADIÇÃO EM SOLDA

INDÚSTRIA
BRASILEIRA



Vulcano MIG 252

Fonte de soldagem MIG/MAG



DADOS TÉCNICOS

Modelo	Vulcano MIG 252	
	Primário	
Tensão de entrada (V)		1 ou 2 ~ 220 ±10%
Frequência (Hz)		50 ou 60
Potência máxima (kVA)		8
Potência nominal (kVA)		4,4
Corrente máxima (A)		40
Corrente nominal (A)		16
Fator de potência (cos)		0,85
	Secundário	
Tensão a vazio (V)		16 a 32
Tensão de trabalho (V)		15,5 a 25,2
Faixa de corrente (A)		30 a 225
Ciclo de trabalho 60 Hz (A@%)		225 @ 25
Ciclo de trabalho 60 Hz (A@%)		110 @ 100
Grau de proteção (classe)		IP 21
Classe de isolamento térmica		H
Ventilação (tipo)		Forçada
Norma		NBR IEC 60 974-1
Peso (Kg)		72
Dimensões (mm) (C x L x A)		960 x 390 x 740
	Características do alimentador	
Velocidade (m/min)		1 a 16
Modelo		DV-19
Cabeçote de alimentação		Interno
Número de roletes de arraste		2
Diâmetro de arame (mm)		0,6 / 0,8 / 1,0
Conexão tipo euro conector		Sim

OBS.: Características técnicas dos equipamentos podem ser alteradas sem prévio aviso.
Válido para até 1.000 metros de altitude, umidade relativa do ar até 70% e temperatura de 40°C



Fricke Soldas LTDA.
BR 285, KM 456,4, S/N
Bairro Lambari, Ijuí-RS-Brasil
CEP: 98700-000



www.balmer.com.br



55 3305 0700



contato@balmer.com.br



BALMER



[balmersoldas](https://www.facebook.com/balmersoldas)



[balmer_soldas](https://www.instagram.com/balmer_soldas)

Representante: