



Vulcano Laser 1505

A Vulcano Laser 1505 possui a melhor performance da categoria, devido a sua tecnologia de resfriamento direto com gás refrigerante de circuito fechado, mantém a temperatura ideal para que o módulo laser possa operar sem parar, tornando a operação eficiente, ininterrupta e rápida, sendo cerca de até 5 vezes mais rápida do que a soldagem por arco elétrico. Disponibiliza DOIS PROCESSOS em apenas um equipamento, tornando-o um equipamento compacto e aplicável para diversos processos dentro da indústria.

Soldagem: Soldagem com alimentação de arame e sem alimentação de arame para chapas de até 5,0 mm de espessura;

Corte: corte a laser para chapar de até 5,0 mm de espessura

Além de disponibilizar diferentes processos, a Vulcano Laser 1505 conta com ajustes conforme o material a ser soldado, cabeçote alimentador externo de arame e painel de ajuste de parâmetros, seleção de processos e configurações intuitivas pelo painel de comando, elevada compactação e fácil locomoção.

A Vulcano Laser 1505 é um equipamento projetado e preparado para as exigências do uso industrial de 24 horas por dia durante 7 dias por semana, adequada para diversos tipos de materiais, elevada penetração de soldagem aliada com baixa Zona Termicamente Afetada (ZAT) e alto padrão de acabamento.

Sua tocha de soldagem extremamente leve e garra de segurança garantem facilidade de manuseio, baixo peso e simplicidade na troca de lentes e consumíveis. Com diferentes bocais, é possível realizar diferentes processos de soldagem e corte.

Ainda, sua lente de colimação é alocada na saída do módulo laser, onde o feixe laser viaja dentro da fibra óptica de 20 µm (micrometros) com menores dispersões, resultando em maior penetração com menor potência. Seu sistema de correção de potência inteligente do laser garante a eficiência constante do feixe laser conforme o tempo.

Sobre o sistema de refrigeração da Vulcano Laser 1505, ele é caracterizado com sistema "Dual Loop", ou seja, conta com um sistema totalmente fechado com gás refrigerante pressurizado de dupla atuação (refrigeração do módulo e dos componentes eletrônicos), com tecnologia de controle inteligente de temperatura com inversor de frequência especialmente desenvolvido para este equipamento.

Com garantia de fábrica de 2 anos.

Vulcano Laser 1505

Características	Especificações
Tensão de entrada	1- 220 V
Corrente de entrada	22 A
Frequência	50/60 Hz
Potência do laser	1500 W
Comprimento de onda	976 nm
Forma de onda	Contínua
Modos de operação	Soldagem / Corte
Espessura de trabalho	0,5 - 5,0mm
Comprimento cabo da tocha	5 ou 10mm
Tipo de arrefecimento	Gás refrigerante pressurizado
Temperatura e umidade de trabalho	-30°C a 60°C, umidade 0% a 90%
Temperatura de armazenamento	-40°C a 70°C
Peso	90 kg
Dimensões (CxLxA)	987 x 470 x774
Alimentador de arame	
Tipo de alimentador	Externo
Capacidade de arame	300 mm
Velocidade de alimentador de arame	0,2 a 6,0 m/min
Número de roldanas	4
Peso	20kg
Dimensões (mm) (CxLxA)	610 x 240 x550

