

TOCHAS MIG/MAG e ARAME TUBULAR
TMB 380 Tocha Refrigerada a gás
TMB 501 Tocha Refrigerada a água

- Cabo de força com resistência a temperatura de até 375°C
- Conexão euro-conector
- Punho e micro pistola com sistema giratório
- Punho sem parafusos, combinando equilíbrio, posicionamento e ergonomia
- Gatilho com sistema de troca rápida
- Isolamento elétrico na micro-pistola

Aplicação:

Soldagem MIG/MAG e arames tubulares para aço carbono, inox e alumínio em manutenção em geral, estruturas metálicas, indústria naval e indústria em geral.

Acessórios inclusos:

bocal cônico, bico de contato, porta-bico, guia espiral de aço

DADOS TÉCNICOS

Descrição	Código	Comprimento	Faixa de corrente				Diâmetros de arame (mm)
			Sistema de refrigeração	CO ²	Mistura	Fator trabalho (%)	
TMB 380	30278418	3 m	Gás	340A	300A	60	1,0 a 1,6
TMB 380	30278419	5 m	Gás	340A	300A	60	1,0 a 1,6
TMB 501R	30278420	3 m	Água	450A	410A	100	1,0 a 1,6
TMB 501R	30278421	5 m	Água	450A	410A	100	1,0 a 1,6

CONSUMÍVEIS

Descrição	Código	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	Rosca	Material	Cor	Tocha Indicada
Bocal	30008843	16	30	Encaixe	E Cu	Cobre	TMB 380 / 501R
Bico de contato 0,8 mm	30008337	0,8	30	M08	E Cu	Cobre	TMB 380 / 501R
Bico de contato 0,9 mm	30008338	0,9	30	M08	E Cu	Cobre	TMB 380 / 501R
Bico de contato 1,0 mm	30008327	1,0	30	M08	E Cu	Cobre	TMB 380 / 501R
Bico de contato 1,2 mm	30008328	1,2	30	M08	E Cu	Cobre	TMB 380 / 501R
Bico de contato 1,6 mm	30008339	1,6	30	M08	E Cu	Cobre	TMB 380 / 501R
Bico de contato 1,0 mm	30008340	1,0	30	M08	E CuCrZn	Cobre	TMB 380 / 501R
Bico de contato 1,2 mm	30008329	1,2	36	M08	E CuCrZn	Cobre	TMB 380 / 501R
Porta bico	30193226			M08		Cobre	TMB 380 / 501R
Difusor de gás	30026556					Preto	TMB 380 / 501R
Difusor de gás	30026553					Branco	TMB 380 / 501R
Pescoço	30152211						TMB 380
Pescoço	30152212						TMB 501R
Isolação do pescoço	30067702						TMB 380
Anel O'ring	30005621		3				TMB 380
Guia Espiral	30064418	1,0/1,2	5		Aço	Vermelha	TMB 380
Guia Espiral	30064419	1,0/1,2	3		Aço	Vermelha	TMB 380
Guia Espiral	30064430	1,6	5		Aço	Amarela	TMB 380
Guia Espiral	30064431	1,6	5		Aço	Amarela	TMB 380
Guia Espiral	30064470	0,6/0,9	3		Poliamida	Preta	TMB 380
Guia Espiral	30064471	1,0/1,2	5		Poliamida	Preta	TMB 380
Guia Espiral	30064472	1,0/1,2	3,5		Poliamida	Preta	TMB 380
Guia Espiral	30064113	1,0/1,2	3,5		Teflon	Vermelha	TMB 380

OBS.: Características técnicas podem ser alteradas sem prévio aviso. Válido para até 1.000 metros de altitude e umidade relativa do ar até 70%.



*Modelo TMB 501R



BR 285 - KM 456,4 | Ijuí - RS | Brasil

☎ (55) 3305-0700 📞 (55) 3305-0700

f balmersoldas 📷 balmer_soldas ▶ BALMER
contato@balmer.com.br 🌐 www.balmer.com.br

Representante