



**BALMER**®  
TRADIÇÃO EM SOLDA

**Acompanha uma  
Tocha TIG  
TTB-26 de  
3 metros**



# JOY TIG 163

*Inversor para soldar sem parar nos processos TIG (DC) e Eletrodo Revestido.*

- Potência ideal para o trabalho chapas de até 4,0 mm e ciclo de trabalho de 160 A @ 50%.
- Display digital completo com informações para cada processo de soldagem.
- Recursos especiais como 2T/4T, Pré-Gás e Pós-Gás, Rampa de Subida e Descida, LiftARC e ignição de arco de alta frequência.
- ARC FORCE ajustável e HOT START ajustável para soldagem com eletrodos revestidos.

# JOY TIG 163

*Inversor para soldar sem parar nos processos  
TIG (DC) e Eletrodo Revestido.*

## DADOS TÉCNICOS

JOY TIG 163		CARACTERÍSTICAS	
Código	30179557		
Processos	TIG (DC)	ELETRODO REVESTIDO	
Tensão (V) ± 10%	1x 220		
Frequência (Hz)	50/60		
Faixa de Corrente (A)	5 a 160		
Ciclo de Trabalho a 40°C	160 A @ 50%	160 A @ 40%	
Ciclo de Trabalho a 40°C	113 A @ 100%	115 A @ 100%	
Norma	NBR IEC 60974-1		
Peso (Kg)	7,5		
Dimensões (C x L x A) (mm)	410 x 150 x 300		
Acessórios	Tocha TIG TTB-26 de 3 metros, Porta Eletrodo, Garra Negativa, Cabos de Solda em cobre de 2 metros e Mangueira de Gás		

OBS: Características técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio. Válido para até 1.000 metros de altitude e umidade relativa do ar até 70%

